Produktdatenblatt

SIMA-Floor-Tec Folienseite klebend

Folienseite selbsthaftend

Vliesstoff aus Synthesefasern
Oberseite mit Vliesstoff
Unterseite mit selbsthaftender Folie

Abmessungen:
1x25 m / 1x50 m / 0,65x25 m

Das multifunktionale Schutzvlies SELBSTHAFTEND

- ✓ selbsthaftende Folienunterseite – super haftend
- ✓ anschmiegsam – fester Halt
- ✓ abkehrbar und abwischbar
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ saubere Schnittkanten
- ✓ leichtes, faltenfreies Auslegen
- ✓ saugstarke Vliesoberseite

Flüssigkeiten undurchlässig
Rutschsicher
Hohe Abriebfestigkeit
Fusselfrei
Leicht zu Schneiden
Selbsthaftend
Saugstark
Befahrbar
Schlag und druckfest
Wieder-verwendbar

SIMA
Quality is our passion.

Produktdatenblatt

SIMA-Floor-Tec Folienseite klebend

Folienseite selbsthaftend

Anwendung

Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden uvm.

Verarbeitung

Die Folienseite nach unten, die Bahnen ca. 10cm überlappend auslegen. Die optimale Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung liegt bei <60%.

Bemerkung

Das Abdeckvlies ist mit der Klebeseite nach unten faltenfrei zu verlegen. Auf mögliche Stolperstellen ist zu achten und sind zu beseitigen. Bei überlappender Verlegung sollten ca. 10 cm berücksichtigt werden. Ggf. die Seitenränder mit Klebeband fixieren. Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante (Sima-Floor-Tec ATMUNGSAKTIV – dampfoffen). Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz-und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnde Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses beim Aufwickeln auf die Folie übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden. Das Entfernen der Folie darf nicht im 90°-Winkel zur Fläche erfolgen.

Schützen Sie das Bodenschutzvlies vor direkter Sonneneinstrahlung.
Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Hinweis

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +50°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 -+30°C)~6 Monate gelagert werden und sind vor direkter Sonneneistrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Sima GmbH
Anton-Tonoli-Straße 3 77790 Steinach
Tel. +49 (0) 78 32 - 9 75 30 – 0
Fax: +49 (0) 78 32 - 9 75 30 - 23
info@sima-handel.com
www.sima-handel.com

SIMA
Quality is our passion.